

GB: Information requirements for NRVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)

DE: Informationsanforderungen für NWLA gemäß EU1253/2014 Artikel 4 Absatz 2

DK: Informationskrav for ventilationsaggregater til andet end boliger iht. EU 1253/2014 artikel 4, stk. 2

NO: Informasjonskrav for ventilasjonsaggregater til annet enn boliger, jf. EU1253/2014 artikkel 4, stk. 2

SE: Informationskrav för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder som avses i EU1253/2014 artikel 4.2



	GB	DE	DK	NO	SE	VEX320C1	VEX320C2	Unit/Gerät/ Enhed/ Enhet/Enhet
	Product	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	VEX320C1	VEX320C2	
	Erp	Erp	Erp	Økodesign	Erp	Erp2018 v	Erp2018 v	
	Erp data	Erp data	Erp data	Økodesign informasjon ifølge EU1253/2014	Erp data	655 < 1302	1219 < 1228	W/(m³/s)
						80,7 >= 73,0	78,5 >= 73,0	%
A	Manufacturer	Hersteller	Producent/varemærke	Produsent	Leverantör	EXHAUSTO A/S		
B	Model identifier	Modellkennung	Modelidentifikation	Modell identifikasjon	Modellbeteckning,	V320CLEC12	V320CLEC22	
C	Declared typology in acc. Article 2	Typs gemäß Artikel 2	Typologi i henhold til artikel 2	Typologi iht. Artikel 2	Deklarerad typ i enlighet med artikel 2	NRVU/BVU; NWLA/ZLA; Ventilationsaggregat til andet end boliger/tovejs; Ventilasjons-aggregat til annet enn bolig/tovejs; Ventilationsenhet avsedd för		
D	Type of drive	Art des Antriebs	Type drev (flertrinsdrev eller trinløs regulering (VSD))	Type frekvensomformer (Trinnregulert eller trinløs regulering (VSD))	Typ av drivenhet (stegvis varvtalsregulator eller steglös varvtalsregulator (VSD)).	Variable speed drive (VSD); Drehzahlregelung; Trinløs regulering (VSD); Trinløs regulering (VSD); Steglös varvtalsregulator		
E	Type of HRS	Art des WRS	Type varmegjenvindingssystem	Type varmegjenvinning	Typ av värmeåtervinningsystem	Other; Anderes; Andet; Annet; Annet		
F	Thermal efficiency of HRS	Thermischer Übertragungsgrad	Temperaturvirkningsgrad af varmegjenvinding	Temperaturvirkningsgrad av varmegjenvinning	Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningsystem	80	79	%
G	Nominal flow rate	Nenn-Luftvolumenstrom (ZU/AB)	Referencevolumenstrøm	Nominell strømningshastighet (inn/ut)	Nominellt flöde	0,189	0,236	m³/s
H	Effective electrical power input (SUP/EXH)	Elektrische Eingangsleistung (ZU / AB)	Elektriske effektoptag	Effective electric power input (SUP/ EXH)	Tilført effekt	0,198 / 0,188	0,281 / 0,272	kW
I	SFPint	SVLint	SFPint	SFPint	SFPint	891	1228	W/(m³/s)
J	Face velocity	Anströmgeschwindigkeit (ZU/AB)	Lufthastighed	Lufthastighet (inn/ut)	Anstrømningshastighet	1.39	1,74	m/s
K	Nominal external drop Δps,ext	Nennaußendruck Δps,ext (ZU/AB)	Nominelt eksternt tryk	Eksternt trykfall (inn/ut)	Nominellt yttre tryk (Δps, ext)	200	200	Pa
L	Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH)	Innerer Druckabfall Δps,int (ZU/AB)	Internt tryktab (Δps,int)	Internt trykfall (inn/ut)	Internt trykfall (Δps,int)	202 / 185	286 / 266	Pa
M	Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH)	Zusatz innerer Druckabfall Δps,add (ZU/AB)	Valgfrit: addition internt tryktab (Δps,add)	Trykfallstillegg	Valfritt: Internt trykfall i andra komponenter (Δps,add)	50	50	Pa
N	Static fan efficiency EC327/2011	Statischer Wirkungsgrad Ventilator EU327/2011 (ZU/AB)	Statisk virkningsgrad for ventilator EU 327/2011	Statisk vifte effektivitet E	Statisk verkningsgrad för fläkt EU nr. 327/2011	60	53 / 53	%
O	Declared maximum ext./int. leakage rate	Maximales externes/internes Leck	Maksimal ekstern/intern lækage	Maksimal ekstern/intern lekkasje	Deklarerad maximal yttre/inre läckfaktor	< 1,0 ; < 3	< 0,8 ; < 3	%
P	Energy performance of filters	Energieeinstufung der Filter	Energiklassificering for filtre	Energi klassifisering filter	Energiklassificering för filter	A+		
Q	Discription of visual filter varning	Beschreibung der optischen Filterwarnzeige	Beskrivelse af visuelle filteralarmsignal	Beskrivesle av filteralarm	Beskrivning av visuell filtervarning	Timer or pressure controlled; Timer oder Druckkontrolliert; Timer eller trykstyret; Timer eller trykstyrt; Tidur eller Tryckstyrt		
R	Casing sound power level (Lwa)	Gehäuse-Schalleistungspegels (Lwa)	Lydeffektniveaue (LWA)	Lydeffektnivå (Lwa)	Ljudeffektnivå (LWA)	49	53	dB
S	Internet address for instructions	Internetanschrift	Internetadresse	Internettadresse	Webbadress	<a href="http://www.exhausto.com">www.exhausto.com</a>		

GB: Information requirements for NRUVs as referred to in EC1253/2014 Article 4(2)

FR: Exigences en matière d'informations pour dispositifs d'alimentation en air comme indiqué dans UE 1253/2014 article 4, paragraphe 2

NL: Informatie-eisen voor ventilatie-units voor andere doeleinden dan woningen volgens EU 1253/2014 artikel 4, par. 2

FI: Muualla kuin asunnoissa käytettäville ilmanvaihtolaitteille asetettavat tiedonantovaatimukset EU 1253/2014 -määräysten artiklan 4 osan 2 mukaisesti



GB	FR	NL	FI	VEX320C1		Unit/Unité/En- enheid/E- yksikkö
Product	Produit	Product	Tuote			
Erp	Erp	Erp	Erp	Erp2018 v	Erp2018 v	
Erp data	Données Erp	Erp-gegevens	Erp-tiedot	655 < 1302	1219 < 1228	W/(m <sup>3</sup> /s)
				80,7 >= 73,0	78,5 >= 73,0	%
<b>A</b> Manufacturer	Fabricant	Producent	Valmistaja	EXHAUSTO A/S		
<b>B</b> Model identifier	Référence du modèle	Typeaanduiding van product	Mallitunniste	<b>V320CLEC12</b>	<b>V320CLEC22</b>	
<b>C</b> Declared typology in acc. Article 2	Typologie déclarée (art. 2)	Aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2	2. artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu	NRVU/BVU; UVNR/double flux; NRVE/TVE; Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone/kaksi-ilmavirtainen		
<b>D</b> Type of drive	Type de motorisation	Soort aandrijving	Ohjauksen tyyppi	Variable speed drive (VSD); Motorisation à variateur de vitesse (MVV); Variabele snelheidsregeling (VSD); moninopeusohjaus		
<b>E</b> Type of HRS	Type de SRC	Soort HRS	LTO-järjestelmän tyyppi	Other; Autre; Overige; Muu		
<b>F</b> Thermal efficiency of HRS	Rendement thermique du SRC	Thermisch rendement van HRS	LTO:n lämpötilahyötysuhde	80	79	%
<b>G</b> Nominal flow rate	Débit nominal	Nominale debiet	Nimellisilmavirta	0,189	0,236	m <sup>3</sup> /s
<b>H</b> Effective electrical power input (SUP/EXH)	Consommation électrique	Werkelijke elektrische ingangsvermogen (SUP/EXH);	Sähkön ottoteho (SUP/EXH)	0,198 / 0,188	0,281 / 0,272	kW
<b>I</b> SFPint	SFPint	SFPint	SFPint	891	1228	W/(m <sup>3</sup> /s)
<b>J</b> Face velocity	Vitesse frontale	Aanstromsnelheid	Otsapintanopeus	1.39	1,74	m/s
<b>K</b> Nominal external drop Δps,ext	P nominale externe (Δps, ext)	Nominale externe drukdaling Δps,ext	Ulkoisen nimellispaine Δps,ext	200	200	Pa
<b>L</b> Internal pressure drop Δps,int (SUP/EXH)	Perte de charge interne (Δps,int)	Daling van interne druk Δps,int (SUP/EXH)	Sisäinen painehäviö Δps,int (SUP/EXH)	202 / 185	286 / 266	Pa
<b>M</b> Additional pressure drop Δps,add (SUP/EXH)	Perte de charge aux. (Δps,add)	Optionele daling van interne druk Δps,add (SUP/EXH)	Valinnainen sisäinen painehäviö ps,add (SUP/EXH)	50	50	Pa
<b>N</b> Static fan efficiency EC327/2011	Rendement statique des ventilateurs (EC327/2011)	Statische efficiëntie van ventilatoren (EU327/2011)	Puhaltimien staattinen hyötysuhde asetuksen EU 327/2011 mukaisesti	60	53 / 53	%
<b>O</b> Declared maximum ext./int. leakage rate	Taux de fuite max. déclaré/garanti	Aangegeven maximale percentage voor ext./int. lekkage	Ilmoitettu ulkoinen/sisäinen enimmäisvuoto	#REFERENCE!		%
<b>P</b> Energy performance of filters	Perf. énergétique des filtres	Energie-efficiëntie van de filters	Suodattimen energiatehokkuus	A+		
<b>Q</b> Discription of visual filter varning	Description de l'alarme visuelle des filtres	Beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal	Kuvaus suodattimen vaihtotarpeesta kertovasta ilmoituksesta	Timer or pressure controlled; Minuteur ou commandé en pression; Timer of drukgeregeld; Ajastin- tai paineohjattu		
<b>R</b> Casing sound power level (Lwa)	Puissance acoustique émise (Lwa)	Geluidsvermogensniveau van de kast (Lwa)	Vaipan äänitehotaso (Lwa)	49	53	dB
<b>S</b> Internet address for instructions	Adresse internet des instructions	Internetadres voor instructies	Ohjeiden internetosoite	<a href="http://www.exhausto.com">www.exhausto.com</a>		